

อินทรีเพชรพลัส

ปูนซีเมนต์ไฮลีสันดีสำหรับงานคอนกรีตและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ

ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชรพลัส ผสมง่าย เทง่าย ทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและได้จำนวนงานต่อวันมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วโรงแหล่ขนาดเล็ก (บล็อก ท่อ เสา คาน) งานคอนกรีตทั่วไป และคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อม ประหยัดทั้งเงินและเวลาในการทำงาน

- ทำงานง่ายขึ้น
- เสร็จงานไวขึ้น
- ได้งานมากขึ้น



คุณสมบัติ

อินทรีเพชรพลัสมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์ตาม มอก. 2594-2556 และ ASTM C1157 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกประเภท GU สำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต หล่อสำเร็จที่ต้องการความไหลลื่นดี เทง่าย ใช้ได้ทั้งคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตชนิดอัดแรง

ขนาดบรรจุ

- ปูนถุงขนาด 50 กิโลกรัม
- ปูนผง

ข้อแนะนำ

- ทราบ หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
- ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น
- เมื่อผสมกับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน

ผสมปูนอินทรีเพชรพลัสกับทรายหยาบ หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

ประเภทของคอนกรีต	อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร)			
	อินทรีเพชรพลัส	ทรายหยาบ	หิน	น้ำ
งานคอนกรีตหยาบ	1	3	5	½
งานคอนกรีตทั่วไป	1	2	4	½